

Frostskydd för rör

Frostskydd, speciellt till vatten- och avloppsrör på byggarbetsplatser. Produktens uppbyggnad är en självreglerande värmekabel med jordavskärmning av aluminiumfolie- effekt 17W/m vid 5°C- som är monterad i ett isolerat svep, som försluts med kardborreband. Denna konstruktion ger en tidseffektiv montering och demontering på byggarbetsplatsen och kan användas om och om igen.

Ett svep klarar rördimensioner upp till 55 mm Ø, vid större dimensioner kan fler svep användas. Installationen ska ske vid lägst -30°C. Används bl.a. till mobila restaurangvagnar, manskapsbodas, arbetsbodas och toalettvagnar.

Produktsortimentet sträcker sig från 3 m/51W – 27 m/459W, fördelat på 9 storlekar. Frostskyddet kan även beställas med 3-polig CEE kontakt 16 A - 230 V.

TEKNISK DATA

Spänning	230 V
Anslutningskabel	1,5 m
Kapslingsklass	IPx7
Effekt/m	17W
Avsäkring	10 A
Godkännanden	CE
Garantitid kabel	3 år



Frostskydd för rör

Artikelnr.	Beteckning	Effekt watt	Ström	Längd
50860301	Frostskydd för rör, 3m m/Schuko stik	50 W	0,2 A	3 m
50860601	Frostskydd för rör, 6m m/Schuko stik	100 W	0,4 A	6 m
50860901	Frostskydd för rör, 9m m/Schuko stik	150 W	0,7 A	9 m
50861201	Frostskydd för rör, 12m m/Schuko stik	200 W	0,9 A	12 m
50861501	Frostskydd för rör, 15m m/Schuko stik	260 W	1,1 A	15 m
50861801	Frostskydd för rör, 18m m/Schuko stik	310 W	1,3 A	18 m
50862101	Frostskydd för rör, 21m m/Schuko stik	360 W	1,6 A	21 m
50862401	Frostskydd för rör, 24m m/Schuko stik	410 W	1,8 A	24 m
50862701	Frostskydd för rör, 27m m/Schuko stik	460 W	2,0 A	27 m