

Tjältiningsmatta Light

Tjältiningsmatta Light är något enklare i utförande och billigare jämfört med vår modell Premium, detta för att möta behovet på stora byggen där det förväntas användas ett större antal mattor och där priset är en avgörande faktor.

Modell Light består av ett yttre lager flamskyddad PVC som är helsvetsad. Insidan består av 20mm isolering samt en robust 7mm värmekabel fäst på glasfibernet. Till skillnad från modell Premium så har den icke aluminiumfolie, suspensionsremmar eller öljetter.

Användningsområdet är detsamma som för modell Premium och den klara också av en upptining på 20-50cm/24h.

Vill man förstärka mattans effekt går det bra att täcka den med vinterpresenningar. Viktigt att tänka på då är att termosäkringens blir helt täckt så att den inte får fel referenstemperatur. Detta kan i värsta fall leda till överhettning. Termosäkringens placering är utmärkt på mattan.

Tjältiningsmatta Light finns i 2 storlekar 1x3m/850W och 0,8x6m/1400W



TEKNISK DATA

Spänning	230 V
Anslutningskabel	2,5 m
Kapslingsklass	IP57
Norm standard	EN60335-1, EN 62233
Godkännander	CE
Garantitid kabel	3 år

Tjältiningsmatta Light 1 x 3 m

Artikelnr.	Typkod	Beteckning	Effekt watt	Ström	Förbrukning/24h
50850150	FMVL250E350-0030	Mobil vintermätte Light 1 x 3 m uden stickkontakt	850 W	3,7 A	20 kWh
50850151	FMVL250E350-0030-S	Mobil vintermätte Light 1 x 3 m m/Schuko stickkontakt	850 W	3,7 A	20 kWh
50850152	FMVL250E350-0030-D	Mobil vintermätte Light 1 x 3 m m/DK stickkontakt	850 W	3,7 A	20 kWh
50850153	FMVL250E350-0030-I	Mobil vintermätte Light 1 x 3 m m/stickkontakt (IEC 309)	850 W	3,7 A	20 kWh

Tjältiningsmatta Light 0.8 x 6 m

Artikelnr.	Typkod	Beteckning	Effekt watt	Ström	Förbrukning/24h
50850160	FMVL250E350-0048	Mobil vintermätte Light 0.8 x 6 m uden stickkontakt	1400 W	6,1 A	34 kWh
50850161	FMVL250E350-0048-S	Mobil vintermätte Light 0.8 x 6 m m/Schuko stickkontakt	1400 W	6,1 A	34 kWh
50850162	FMVL250E350-0048-D	Mobil vintermätte Light 0.8 x 6 m m/ DK stickkontakt	1400 W	6,1 A	34 kWh
50850163	FMVL250E350-0048-I	Mobil vintermätte Light 0.8 x 6 m m/stickkontakt (IEC 309)	1400 W	6,1 A	34 kWh