

DATABLAD

TJÄLTININGSMATTA Premium

Mobil tjältiningsmatta Premium för snö- och issmältning.

Tjältiningsmatta modell Premium är tillverkad i en slitstark och flamskyddad PVC som är svetsad runt om. Insidan av mattan är klädd med 20mm isolering. Värmekällan är en robust 7mm värmekabel lagd på nät, förstärkt med en aluminiumfolie för att sprida värmen jämt över underlaget. Värmemattan har integrerade suspensionsremmar för att förenkla hantering vid transport och förvaring. Den är dessutom utrustad med 8 öljetter för lodrät upphängning. Värmemattan levereras med 2,5m anslutningsladd i neopren samt valfri kontakt (CEE, DK eller Schuko).

Värmemattan har många användningsområden t ex. vid markarbeten, snö- och issmältning framför entréer, gravgrävning, ledningsgator, dikesgrävning etc. Mattan är även lämplig för upptining av gjutformar, mursand, ensilagebalar, kabeltrummor, maskiner o dyl.

Vill man förstärka mattans effekt går det bra att täcka den med vinterpresenningar. Viktigt att tänka på då är att termosåkringen blir helt täckt så att den inte får fel referenstemperatur. Detta kan i värsta fall leda till överhettning. Termosåkringens placering är utmärkt på mattan. Mattan finns i 2 storlekar, 1x3m/850W och 0,8x6m/1400W.

TEKNISK DATA

Spänning	230 V
Anslutningskabel	2,5 m
Kapslingsklass	IP57
Norm standard	EN60335-1, EN 62233
Godkännande	CE
Garantitid kabel	3 år



Tjältiningsmatta Premium 1 x 3 m

Artikelnr.	Typkod	Beteckning	Effekt watt	Ström	Förbrukning/24h
50850100	FMV250E350-0030	Mobil vintermätte Premium 1 x 3m uden stickkontakt	850 W	3,7 A	20kWh
50850101	FMV250E350-0030-S	Mobil vintermätte Premium 1 x 3m m/Schuko stickkontakt	850 W	3,7 A	20kWh
50850102	FMV250E350-0030-D	Mobil vintermätte Premium 1 x 3m m/DK stickkontakt	850 W	3,7 A	20kWh
50850103	FMV250E350-0030-I	Mobil vintermätte Premium 1 x 3m m/stickkontakt (IEC 309)	850 W	3,7 A	20kWh

Tjältiningsmatta Premium 0.8 x 6 m

Artikelnr.	Typkod	Beteckning	Effekt watt	Ström	Förbrukning/24h
50850110	FMV250E350-0048	Mobil vintermätte Premium 0.8 x 6m uden stickkontakt	1400 W	6,1 A	34kWh
50850111	FMV250E350-0048-S	Mobil vintermätte Premium 0.8 x 6m m/Schuko stickkontakt	1400 W	6,1 A	34kWh
50850112	FMV250E350-0048-D	Mobil vintermätte Premium 0.8 x 6m m/DK stickkontakt	1400 W	6,1 A	34kWh
50850113	FMV250E350-0048-I	Mobil vintermätte Premium 0.8 x 6m m/stickkontakt (IEC 309)	1400 W	6,1 A	34kWh